

Abbildung kann vom Original abweichen



Dunstabzugshaube

8060GZ

Beschreibung

Edles Edelstahlgehäuse mit Schwarzer Glasfront

> **Beleuchtungssystem LED Touch Control** 3 Leistungsstufen Optionales Zubehör: Kohlefilter CF110

UVP: 359,00 €

















Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl mit Glasfront
Einbaubreite	6o cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja, 3 Stufen
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	40,80 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	26,60
Fluiddynamische Effizienzklasse	В
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	34,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	85,80



Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	В
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	414,00 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	610,00 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	63 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	68 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	o,44 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	o,oo Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	168 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,50 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 x MF01
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	54,80 - 104,80 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	104,80 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 X CF110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja, 2m PVC
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	optional AT150-4
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	54,80 - 104,80 x 60,00 x 50,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	56,00 x 66,00 x 38,50 cm
Nettogewicht	11,90 kg
Bruttogewicht	14,70 kg
Containermenge 40HQ	504 Stück
Artikelnummer	50346
EAN Nummer	4030608503463
EPREL-Registrierungsnummer	52551
UVP	359,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm \emptyset / Bohrung ca. 160mm \emptyset)



Technische Zeichnungen

