

Abbildung kann vom Original abweichen

















Schräghaube mit Booster 9080WZ N

Beschreibung

Sie brauchen zusätzliche Leistung? Kein Problem mit der Booster Funktion

Energieeffizienzkl. A++
Weiße Glasfront
Edelstahl Applikationen
LED-Beleuchtung
Touch Control & Display

UVP: 799,00 €

| T 1 1 1 5 4 | |
|---|------------------------------|
| Technische Daten | |
| Geräteart | Schräghaube mit Booster |
| Material | Weißes Glas / Edelstahlkamin |
| Einbaubreite | 90 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Touch Control | ja |
| Leistungsstufen | 3 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEChood) | 12,10 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 31,70 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 34 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 57,10 |



| Technische Daten | |
|--|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | E |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 251,90 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 422,20 m³/h |
| Maximaler Luftstrom Qmax | 446,40 m³/h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 48 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 59 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 60 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | - Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS) | o,44 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 3,00 Watt |
| Anschlusswert | 73,00 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 2 x 1,50 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 2 x MF75 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Display | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 42,00 - 78,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 139,40 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 2 x CF110 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | 2 m PVC |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | optional |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | AT150-4 optional erhältlich |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 61,40 - 139,00 x 90,00 x 47,30 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 52,50 x 95,00 x 70,50 cm |
| Nettogewicht | 25,60 kg |
| Bruttogewicht | 30,40 kg |
| Containermenge 40HQ | 203 Stück |
| Artikelnummer | 50456 |
| EAN Nummer | 4030608504569 |
| EPREL-Registrierungsnummer | 2113404 |
| UVP | 799,00€ |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in 's Freie (Mauerdurchführung = 150mm \emptyset / Bohrung ca. 153mm \emptyset)



Technische Zeichnungen

