

Abbildung kann vom Original abweichen



## Einbau Dustabzugshaube, ausziehbar

## FS1-60BSPY

## Beschreibung

Einfachste Bedienung dank nur zweier Kippschalter

> Edelstahlblende LED-Beleuchtung Energieeffizienzklasse B Optionales Zubehör: Kohlefilter CF140

UVP: 159,00 €















Technische Daten	
Geräteart	Einbau Dustabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite	60 cm
Unterbau	Ja
Drucktasten	2
Leistungsstufen	2 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	30,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	В
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	14,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	44,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	77,5



Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	194 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	358 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	53 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	o,oo Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	o,oo Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2,0 Watt
Anschlusswert	67,0 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 X 2 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	- cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	- cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 X CF140
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	nein
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	22,50 x 59,50 x 29,70 - 46,30 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	26,00 x 64,00 x 35,50 cm
Nettogewicht	6,00 kg
Bruttogewicht	7,40 kg
Containermenge 40HQ	1100 Stück
Artikelnummer	50659
EAN Nummer	4030608506594
EPREL-Registrierungsnummer	57794
UVP	159,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in s Freie (Mauerdurchführung = 150mm  $\emptyset$  / Bohrung ca. 160mm  $\emptyset$ )



## Technische Zeichnungen

