

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube S9-80 ABTZ

Beschreibung

Herausragendes Design und Herausragende Abzugswerte zeichnen die S9 Serie aus

Energieeffizienzklasse A
LED-Beleuchtung
Schwarze Glasfront
Edelstahl Applikation
Touch Control & Display

UVP: 579,00 €

A



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	80 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	40,4 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,5
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	31,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	75,0

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	415 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	594 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	59 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	63 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,48 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3 Watt
Anschlusswert	168 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF01. B
Fettfilter Material	Aluminium Schwarz
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	30,00 - 59,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	94,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2x CF 110
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 UNI - optional erhältlich
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	35,00 - 94,00 x 80,00 x 38,60 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	44,50 x 83,50 x 42,00 cm
Nettogewicht	14,50 kg
Bruttogewicht	17,20 kg
Containermenge 40HQ	420 Stück
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	50623
EAN Nummer	4030608506235
UVP	579,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

