

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube S33-90A+BTH

Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control

Energieeffizienzklasse A+

LED-Beleuchtung

Touch Control

Display

Schwarzes Glas

UVP: 369,00 €

A+



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	90 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	19,7 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,7
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	32,7 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	72,2

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	184 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	538 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	42 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	64 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,0 Watt
Anschlusswert	78 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1,5 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF23
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	114,40 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF115
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	optional
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	36,40 - 114,40 x 90,00 x 38,20 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	44,50 x 99,50 x 43,50 cm
Nettogewicht	16,00 kg
Bruttogewicht	20,50 kg
Containermenge 40HQ	290 Stück
Artikelnummer	50694
EAN Nummer	4030608506945
EPREL-Registrierungsnummer	2105857
UVP	369,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

