

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbauhaube
W EB1-52AIXPY

Beschreibung

Platzsparend und Leistungsstark

3 Leistungsstufen
Energieeffizienzklasse A
LED-Beleuchtung
Einbaubreite 52,00 cm
bis zu 593 m³/h

UVP: 209,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Einbauhaube
Material	Edelstahlblende & Stahlblech Silber lackiert
Einbaubreite	52 cm
Drucktasten	5 Stück
Leistungsstufen	3 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	42,9 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	28,5
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	49,0 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	79,7
Klasse für den Fettabscheidegrad	C

WOLKENSTEIN

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	385 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	593 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	60 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	72 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3 Watt
Anschlusswert	203 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 Stück
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF 145
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	Optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	Optional
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	27,60 x 52,50 x 29,10 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	58,00 x 32,00 x 32,00 cm
Nettogewicht	6,20 kg
Bruttogewicht	7,50 kg
Artikelnummer	50713
EAN Nummer	4030608507133
EPREL-Registrierungsnummer	2104648
Containermenge 40HQ	940 Stück
UVP	209,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

WOLKENSTEIN

Technische Zeichnungen

