

Abbildung kann vom Original abweichen

Kein Bild vorhanden

Dunstabzugshaube

5544 ST

Beschreibung

Dunstabzugshaube aus Metall, in schwarz lackiert

LED-Beleuchtungssystem

3 Elektroniktasten

44,00 cm Einbaubreite

UVP: 299,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Metall schwarz lackiert
Einbaubreite	44,00 cm
Wandmontage	Ja
Elektroniktasten	3 Stück
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	61,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	D
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	4,4
Fluiddynamische Effizienzklasse	F
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	17 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Fettabscheidegrad	75,0
Klasse für den Fettabscheidegrad	C

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	291 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	324 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	53 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	60 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,55 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	3,00 Watt
Anschlusswert	103,00 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220-240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 Stück
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	53,00 - 98,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	147,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF110 / CÜ120
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	98,00 - 147,00 x 44,12 x 35,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	61,50 x 50,50 x 42,00 cm
Nettogewicht	13,30 kg
Bruttogewicht	15,00 kg
Containermenge 40HQ	487 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50409
EAN Nummer	4030608504095
UVP	299,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)