

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube BS47-60ABTH

Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control

Energieeffizienzklasse A

Hintergrundbeleuchtung

Touch Control

Schwarzes Glas

Einbaubreite 60cm

UVP: 299,00 €

A



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Schwarzes Glas
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEC hood)	22,30 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	22,80
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Beleuchtungseffizienz (LE hood)	53,00 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	68,20
Klasse für den Fettabscheidegrad	D

Technische Daten	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	158 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	306 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	41 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	66 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)	0,40 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	4,0 Watt
Anschlusswert	63 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2 x 1,5 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	1 x MF01
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	40 - 78 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	112,30 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF150
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	AT150-4 optional
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	34,30 - 112,30 x 60,00 x 39,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	41,00 x 66,00 x 44,00 cm
Nettogewicht	10,00 kg
Bruttogewicht	11,50 kg
Containermenge 40HQ	588 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50797
EAN Nummer	4030608507973
EPREL-Registrierungsnummer	2200718
UVP	299,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

