

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

| Marke / Warenzeichen | PKM |
|---|---------------|
| Modellkennung/Name | BS38-60 ABPH |
| Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood}) | 20,6 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse ¹ | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood}) | 21,1 |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz ² | С |
| Beleuchtungseffizienz (LE _{hood}) | 68,5 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse ² | A |
| Fettabscheidegrad | 74,9 |
| Klasse für den Fettabscheidegrad ² | D |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 152 m³/h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 294 m³/h |
| Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnellaufstufe | - |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 53 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb | 66 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | - |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P _o) | o,oo Watt |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _S) | o,oo Watt |

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

² A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)