

Abbildung kann vom Original abweichen



**A++**

2x  
CF 110

A  
FDE

A  
BEK

TOUCH  
CONTROL

90

E  
K.f.d.F.

## Schräghaube mit Booster 9080WZ N

### Beschreibung

Sie brauchen zusätzliche Leistung? Kein Problem mit der Booster Funktion

Energieeffizienzkl. A++

Weißes Glasfront

Edelstahl Applikationen

LED-Beleuchtung

Touch Control & Display

**UVP: 799,00 €**

### Technische Daten

|                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Geräteart                                                                   | Schräghaube mit Booster      |
| Material                                                                    | Weißes Glas / Edelstahlkamin |
| Einbaubreite                                                                | 90 cm                        |
| Wandmontage                                                                 | Ja                           |
| Touch Control                                                               | ja                           |
| Leistungstufen                                                              | 3 Stufen                     |
| Umluftbetrieb                                                               | Ja                           |
| Abluftbetrieb                                                               | Ja                           |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood)                                        | 12,10 kWh/Jahr               |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++                          |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                                         | 31,70                        |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                                             | A                            |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                              | 34 lux/Watt                  |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                                 | A                            |
| Fettabscheidegrad                                                           | 57,10                        |

| Technische Daten                                                       |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad                                       | E                                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit                                | 321 m³/h                          |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit                                | 515 m³/h                          |
| Maximaler Luftstrom Q <sub>max</sub>                                   | 515 m³/h                          |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit           | 48 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit           | 59 dB/A                           |
| A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnelllaufstufe | 60 dB/A                           |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)                                  | - Watt                            |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (PS)                         | 0,44 Watt                         |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)                                | 3,00 Watt                         |
| Anschlußwert                                                           | 73,00 Watt                        |
| Beleuchtungssystem                                                     | LED                               |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit                               | 2 x 1,50 Watt                     |
| Spannung                                                               | 220-240 Volt                      |
| Frequenz                                                               | 50 Hz                             |
| Ausstattung                                                            |                                   |
| Fettfilter Menge                                                       | 2 x MF75                          |
| Fettfilter Material                                                    | Aluminium                         |
| Fettfilter spülmaschinenfest                                           | ja                                |
| Display                                                                | ja                                |
| Teleskopkamin ausziehbar von bis                                       | 42,00 - 78,00 cm                  |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin                                         | 139,40 cm                         |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung                       | 2 x CF110                         |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe                               | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch                                 | 2 m PVC                           |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter                                    | optional                          |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial                           | ja                                |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung                            | ja                                |
| Umluftweiche                                                           | AT150-4 optional erhältlich       |
| Logistik                                                               |                                   |
| Geräteabmessungen (HxBxT)                                              | 61,40 x 139,00 x 90,00 x 47,30 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT)                                         | 52,50 x 95,00 x 70,50 cm          |
| Nettogewicht                                                           | 25,60 Kg                          |
| Bruttogewicht                                                          | 30,40 Kg                          |
| Artikelnummer                                                          | 50456                             |
| EAN Nummer                                                             | 4030608504569                     |
| Containermenge                                                         | 203 Stück                         |
| UVP                                                                    | 799,00 €                          |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 153mm Ø)

## Technische Zeichnungen

