

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube S34-60 ABT2X

Beschreibung

Einfachste Bedienung dank Touch Control und Display

Energieeffizienzklasse A
LED-Beleuchtung
Touch Control & Display
zusätzlicher Fettfilter
Schwarze Glasfront

UVP: 399,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Glas Schwarz
Einbaubreite	60 cm
Wandmontage	Ja
Touch Control	ja
Leistungsstufen	2 Stufen
Umluftbetrieb	Ja
Abluftbetrieb	Ja
jährlicher Energieverbrauch (AEhood)	18,6 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	15,6
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	85 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Fettabscheidegrad	45,6

Technische Daten	
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit	188 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit	322 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit	53 dB/A
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit	61 dB/A
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO)	0,00 Watt
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL)	2 Watt
Anschlusswert	47 Watt
Beleuchtungssystem	LED
Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	1 x 2,0 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Fettfilter Menge	2 Stück
Fettfilter Material	Aluminium
Fettfilter spülmaschinenfest	Ja
Display	Ja
Teleskopkamin ausziehbar von / bis	33,00 - 63,00 cm
Gesamthöhe durch Teleskopkamin	93,00 cm
benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	1 x CO4
mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja
mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch	ja
mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter	optional
mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial	ja
mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung	ja
Umluftweiche	optional
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	63,00 - 93,00 x 59,80 x 32,50 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	58,50 x 65,00 x 39,00 cm
Nettogewicht	9,50 kg
Bruttogewicht	11,20 kg
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	50748
EAN Nummer	4030608507485
Containermenge 40HQ	715 Stück
UVP	399,00 €

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

