

Abbildung kann vom Original abweichen



Schräghaube S37-60 ABTX-K

Beschreibung

Dank der LED Beleuchtung ist Ihr Kochfeld stets perfekt ausgeleuchtet

Energieeffizienzklasse A

LED Beleuchtung

Touch Control und Display

Edelstahlapplikation

Kohlefilter inklusive

UVP: 399,00 €

A



| Technische Daten | |
|---|---------------|
| Geräteart | Schräghaube |
| Material | Glas, Schwarz |
| Einbaubreite | 60 cm |
| Wandmontage | Ja |
| Touch Control | ja |
| Leistungstufen | 2 Stufen |
| Umluftbetrieb | Ja |
| Abluftbetrieb | Ja |
| jährlicher Energieverbrauch (AEhood) | 17,7 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood) | 18,6 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | C |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood) | 62,5 lux/Watt |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Fettabscheidegrad | 42,3 |

| Technische Daten | |
|--|----------------------------------|
| Klasse für den Fettabscheidegrad | G |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit | 198,9 m ³ /h |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit | 296,6 m ³ /h |
| A-bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit | 60 dB/A |
| A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit | 68 dB/A |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (PO) | 0,00 Watt |
| Leistungsaufnahme des Lichtsystems (WL) | 2 Watt |
| Anschlußwert | 47 Watt |
| Beleuchtungssystem | LED |
| Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit | 1 x 2,0 Watt |
| Spannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Ausstattung | |
| Fettfilter Menge | 1 x AHO2 |
| Fettfilter Material | Aluminium |
| Fettfilter spülmaschinenfest | Ja |
| Teleskopkamin ausziehbar von / bis | 33,00 - 63,00 cm |
| Gesamthöhe durch Teleskopkamin | 91,50 cm |
| benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung | 1 x CO4 |
| mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Abluftschlauch | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Kohlefilter | inklusive |
| mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsmaterial | ja |
| mitgeliefertes Zubehör: Bedienungsanleitung | ja |
| Umluftweiche | optional |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 63,00 - 93,00 x 59,80 x 32,50 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 58,50 x 65,00 x 39,00 cm |
| Nettogewicht | 8,10 Kg |
| Bruttogewicht | 9,90 Kg |
| Umtausch | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 50751 |
| EAN Nummer | 4030608507515 |
| Containermenge 40HQ | 715 Stück |
| UVP | 399,00 € |

Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)

Technische Zeichnungen

